

TOTAL - 213587 - CLEARNOX

CLEARNOX® es utilizado en los procesos de catálisis de los gases del escape de los vehículos equipados con SCR (Selective Catalytic Reduction desde las motorizaciones Euro IV). Esta solución de urea aditivada permite reducir las emisiones de los óxidos de nitrógeno (NOx) producidas en la combustión de los vehículos Diésel.

Permite convertir los óxidos de nitrógeno en nitrógeno (N2) y en vapor de agua (H2O), componentes no contaminantes que ya están presentes en la atmósfera.

Puede utilizarse por todos los vehículos equipados con la tecnología SCR.

Está especialmente recomendado para los vehículos que efectúan paradas frecuentes o que circulan con una carga baja del motor.

Es una solución preventiva que protege el sistema SCR contra la formación de depósitos cristalinos. Su utilización continua asegura un funcionamiento óptimo de los sistemas SCR.

El consumo, aunque depende del diseño del motor y del ciclo de utilización, oscila entre el 3 y el 8% del consumo del gasóleo.

No es un aditivo para el carburante, por lo que es necesario mezclarlo o añadirsele al carburante en el depósito.



CLEARNOX

Solution d'urée pour systèmes SCR
Urea solution for SCR systems

Remplace l'AdBlue®
AdBlue® substitute



Empêche la cristallisation
Prevents crystallization
Application breathable
Permitted application

EURO
IV-V-VI
TIER 4



TOTAL

10L e